



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Трубки TubeTrace® и ThermoTube®

АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ И УПЛОТНЕНИЯ

Самовулканизирующийся уплотнительный комплект

Предназначено для выполнения водонепроницаемого уплотнения поверх концевой заделки трубок TubeTrace или ThermoTube. Для монтажа не требуются воздушные сушилки или другие специальные

инструменты. Номинал изделия от -40 °F (-40° C) до 400 °F (204 °C).


В состав комплекта входит следующее:

- самовулканизирующаяся лента из силиконового каучука
- RTV уплотнитель.

Материалов одного комплекта достаточно примерно на шесть (6) концевых заделок.



Примечание: Концевые заделки нагревательных кабелей и соединительные коробки в сборе необходимо приобретать отдельно.



FAK-7

Комплекты термоусадочного уплотнения

Предназначено для обеспечения водонепроницаемого уплотнения на конце трубок TubeTrace или ThermoTube.

Описание	Количество опор	Внутренний диаметр основания, дюймы		Внутренний диаметр опор, дюймы		Макс. наружный диаметр TubeTrace, мм
		До усадки	После усадки	До усадки	После усадки	
FAK 10-A	1	2,00	0,375	2,00	0,375	1,95
FAK 10-B	2	2,00	1,40	0,75	0,350	1,95
FAK 10-C	3	2,40	1,40	1,13	0,500	2,35



FAK-10

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ

Комплект линейного сращивания: Предназначено для выполнения водонепроницаемого уплотнения поверх соединений трубок TubeTrace или ThermoTube.

FAK-4 (подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

FAK-4L (подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8" до 3-1/2")
В состав комплекта входит следующее:

- ABS оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- Изоляционная лента из стекловолокна
- Алюминиевая теплозащитная лента
- Крепежные элементы из нержавеющей стали
- RTV уплотнитель.



FAK-4


Примечание: Комплекты для сращивания нагревательных кабелей и трубные фитинги необходимо приобретать отдельно.

Комплект T-образного соединения: Предназначено для выполнения водонепроницаемого уплотнения поверх соединений трубок TubeTrace или ThermoTube.

FAK-5 (подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

FAK-5L (подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8" до 3-1/2")

- В состав комплекта входит следующее:
- ABS оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
 - Изоляционная лента из стекловолокна
 - Алюминиевая теплозащитная лента
 - Болты и гайки из нержавеющей стали
 - RTV уплотнитель.



FAK-5

Примечание: Комплекты для сращивания нагревательных кабелей и трубные фитинги необходимо приобретать отдельно.


Комплект для поворота на 90°

Предназначено для выполнения водонепроницаемого уплотнения коленчатых патрубков TubeTrace или ThermoTube.

FAK-2 (подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

FAK-2L (подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8" до 3-1/2")

- В состав комплекта входит следующее:
- ABS оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
 - Изоляционная лента из стекловолокна
 - Алюминиевая теплозащитная лента
 - Болты и гайки из нержавеющей стали
 - RTV уплотнитель.



FAK-2

Примечание: Трубные фитинги необходимо приобретать отдельно.

ТЕРМОН Ваши специалисты по электрообогреву®



Головная организация в Европе: Voezweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands • Телефон: +31 (0) 15-36 15 37
Представительство в России и странах СНГ: ООО «Термон Си-Ай-Эс» 101000, Россия, г. Москва Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1
Бизнес-центр «Бульварное кольцо», 8 этаж Тел.: +7 (495) 411-7038 Факс: +7 (495) 411-7038 доб. 221 Эл. почта: moscow@thermon.com
Адрес вашего местного представительства компании Thermon можно узнать на сайте . . . www.thermon.com

Форма CLX0020R- 0714 • © Thermon Manufacturing Co. • Выпущено в США. • Представленная здесь информация может быть изменена.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Трубки TubeTrace® и ThermoTube®

АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ/РЕМОНТА

Комплект для сращивания/ремонта:

Предназначено для выполнения водонепроницаемого уплотнения соединений и зон ремонта чехлов пучков трубок TubeTrace или ThermoTube.

FAK-8 (накладка 8" X 8")


FAK-8L (накладка 8" X 96")

В состав комплекта входит следующее:

- Самоуплотняющаяся резина, нанесенная на

армированную стекловолокном, стойкую к УФ излучению основу из ПВХ

- Высокотемпературная изоляция из стекловолокна
- Теплоотражающая лента
- Трубные фитинги в комплект не включены



FAK-8

Примечание: Комплекты для сращивания нагревательных кабелей и трубные фитинги необходимо приобретать отдельно.

КОМПЛЕКТЫ ДАТЧИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

Комплект температурного датчика/термостатного датчика

Предназначено для выполнения водонепроницаемого уплотнения при необходимости установки RTD, температурного датчика термопары или температурного зонда термостата.

Температурный датчик FAK-4S

(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

Температурный датчик FAK-4LS

(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8" до 3-1/2")

Температурный датчик FAK-4T



(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

Температурный датчик FAK-4LT

(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8" до 3-1/2")

В состав комплекта входит следующее:

- ABS оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- Стекловолоконная изоляция
- Алюминиевая теплозащитная лента
- Болты и гайки из нержавеющей стали
- Фитинг, предназначенный для посадки и герметизации на капиллярной оплетке термостата (только FAK-4T и FAK-4LT)
- Соединительный фитинг гофротрубы (3/4" NPT)
- RTV уплотнитель.



FAK-4T

Примечание: Термостат и датчики необходимо приобретать отдельно.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВВОДА В ОГРАЖДЕНИЕ/НАВЕС


Комплект для ввода с поверхностным монтажом FAK-1 Предназначен для обеспечения эффективного перехода в случае необходимости прохождения TubeTrace или ThermoTube через стену.

FAK-1

(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

В состав комплекта входит следующее:

- ABS оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- Изоляционная лента из стекловолокна
- Алюминиевая теплозащитная лента
- Болты и гайки из нержавеющей стали
- RTV уплотнитель.




FAK-1

Комплекты термоусадочного уплотнения для ввода в перегородку

Предназначен для обеспечения эффективного перехода и снятия напряжения в случае необходимости прохождения TubeTrace или ThermoTube через стену толщиной 1" и менее.

В состав комплекта входит следующее:

- Термоусадочный ввод в перегородку
- Уплотнитель, нанесенный на заводе-изготовителе
- Кольцевая прокладка



FAK-9

Номер по каталогу	"А" общая номинальная длина, дюймы (мм)	"В" макс. наружный диаметр TubeTrace, дюймы (мм)	"В" размер сверла, дюймы (мм)	"С" внутренний диаметр после усадки, дюймы (мм)
FAK-9S	4,00 (101,6)	1,60 (40,6)	2 (51,0)	0,75 (19,0)
FAK-9	4,75 (120,7)	2,10 (53,3)	2,4 (60,0)	0,75 (19,0)
FAK-9L	7,00 (177,8)	2,90 (73,4)	3,5 (89,0)	1,43 (36,3)
FAK-9LX	11,50 (292,1)	3,75 (95,0)	4,5 (115,0)	1,50 (38,1)

МОНТАЖ И КРЕПЛЕНИЕ

Зажимы LCF

Предназначены для обеспечения опоры для установок ThermoTube или TubeTrace.

LCF 1-1/4" (для пучков наружным диаметром до 1-3/8")

LCF 1-5/8" (для пучков наружным диаметром до 1-3/4")



LCF