



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАРОСПУТНИКИ **SafeTrace**[®] ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ТРУБКИ **ThermoTube**[®] АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ И УПЛОТНЕНИЯ

Самовулканизирующийся уплотнительный комплект

предназначен для выполнения водонепроницаемого уплотнения поверх концевой заделки трубок SafeTrace или ThermoTube. Для монтажа не требуются воздушные сушилки или другие специальные инструменты. Температурный диапазон эксплуатации продукта: от -40 °С до 204 °С.


В состав комплекта входит следующее:

- самовулканизирующаяся лента из силиконового каучука
- уплотнитель RTV

Материалов одного комплекта достаточно примерно на шесть (6) концевых заделок.



Комплект для концевой заделки и уплотнения FAK-7



Примечание . . . Концевые заделки нагревательных кабелей и соединительные коробки в сборе (если они нужны для предизолированных трубок TubeTrace SE/ME) необходимо приобретать отдельно.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ (стандартные комплекты не предназначены для высокотемпературных пучков -HT и -HTX*)

Комплект для линейного сращивания

предназначен для выполнения водонепроницаемого уплотнения поверх соединений трубок SafeTrace или ThermoTube.

FAK-4

(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

FAK-4L


(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8" до 3-1/2")

В состав комплекта входит следующее:

- Оболочка ABS, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- Изоляционная лента из стекловолокна
- Алюминиевая теплозащитная лента
- Крепежные элементы из нержавеющей стали
- Уплотнитель RTV



Комплект для линейного сращивания FAK-4



Примечание . . . Комплекты для сращивания нагревательных кабелей и трубные фитинги при необходимости следует приобретать отдельно.

Комплект T-образного соединения

предназначен для выполнения водонепроницаемого уплотнения поверх соединений трубок SafeTrace или ThermoTube.

FAK-5

(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

FAK-5L


(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8" до 3-1/2")

В состав комплекта входит следующее:

- Оболочка ABS, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- Изоляционная лента из стекловолокна
- Алюминиевая теплозащитная лента
- Болты и гайки из нержавеющей стали
- Уплотнитель RTV



Комплект T-образного соединения FAK-5



Примечание . . . Комплекты для сращивания нагревательных кабелей и трубные фитинги необходимо приобретать отдельно.

Комплект для поворота на 90°

предназначен для выполнения водонепроницаемого уплотнения поверх соединений трубок SafeTrace или ThermoTube.

FAK-2

(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

FAK-2L


(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8" до 3-1/2")

В состав комплекта входит следующее:

- Оболочка ABS, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- Изоляционная лента из стекловолокна
- Алюминиевая теплозащитная лента
- Болты и гайки из нержавеющей стали
- Уплотнитель RTV



Комплект для углового сращивания FAK-2



Примечание . . . Трубные фитинги необходимо приобретать отдельно.

* FAK-2L-HT

FAK-4L-HT

FAK-5L-HT

(для высокотемпературных пучков HT, HTX и HTX-2)

ТЕРМОН Ваши специалисты по электрообогреву

ISO 9001 REGISTERED Фирма TSP0037R-1214 • © Thermon Manufacturing Co.
Выпущено в США. • Представленная здесь информация может быть изменена в случае необходимости.

Головная организация в Европе
Boezemweg 25 • PO Box 205
2640 AE Pijnacker • The Netherlands
Phone: +31 (0) 15-36 15 370

Представительство в России и странах СНГ
000 «Термон Си-Ай-Эс»
101000, Россия, г. Москва
Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1
Бизнес-центр «Бульварное кольцо», 8 этаж
Тел.: +7 (495) 411-7038
Факс: +7 (495) 411-7038 доб. 221
Эл. почта: moscow@thermon.com



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАРСПУТНИКИ **SafeTrace**[®] ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ТРУБКИ **ThermoTube**[®] АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ/РЕМОНТА

Комплект для сращивания/ремонта . . . предназначен для выполнения водонепроницаемого уплотнения соединений и ремонта оболочек SafeTrace или ThermoTube.

FAK-8 (накладка 8" X 8")


FAK-8L (накладка 8" X 96")

В состав комплекта входит следующее:

- Самоуплотняющийся каучук / усиленный стекловолокном термопластик
- Стекловолоконная изоляция
- Теплоотражающая лента
- Трубные фитинги в комплект не входят



FAK-8



Примечание . . . Комплекты для сращивания нагревательных кабелей и трубные фитинги при необходимости следует приобретать отдельно.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВВОДА В ОГРАЖДЕНИЕ/НАВЕС

Комплект "сквозного прохода" FAK-1 для крепления к поверхности

предназначен для прокладки SafeTrace или ThermoTube сквозь стену ограждения или навеса.

FAK-1


(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8" до 2-1/2")

В состав комплекта входит следующее:

- Оболочка ABS, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- Изоляционная лента из стекловолкна
- Алюминиевая фольга
- Болты и гайки из нержавеющей стали
- Уплотнитель RTV



FAK-1



Комплекты термоусадочного уплотнения для ввода в перегородку FAK-9 предназначен для прокладки SafeTrace или ThermoTube через стенку толщиной не более 1 дюйма.


В состав комплекта входит следующее:

- Термоусадочный ввод в перегородку
- Уплотнитель, нанесенный на заводе-изготовителе
- Кольцевая прокладка

Номер по каталогу	"А" общая номинальная длина, м	"В" макс. наруж. диам. пакета, мм	"В" размер сверла, мм	"С" внутренний диаметр после усадки, мм
FAK-9S	101,6	40,6	51,0	19,0
FAK-9	120,7	53,3	60,0	19,0
FAK-9L	177,8	73,4	89,0	36,3
FAK-9LX	292,1	95,0	115,0	38,1



FAK-9



МОНТАЖ И КРЕПЛЕНИЕ

Фиксирующие ленты FT-1L для крепления SafeTrace к трубопроводу через каждые 30 см или в соответствии с правилами и нормами или техническими требованиями.

Номер по каталогу	Максимальная температура	Мин. температура монтажа	Размеры
FT-1H	500 °F (260 °C)	-40 °F (ок. 4 °C)	1/2" x 108"



FT-1H

Зажимы LCF предназначены для обеспечения опоры для спутников ThermoTube.

LCF 1-1/4"

(для пакетов наружным диаметром до 1-3/8")

LCF 1-5/8"

(для пакетов наружным диаметром до 1-3/4")



LCF